

# Capacidad de la fuente de alimentación de 48 V de la estación base

Este PDF se genera a partir de: <https://millerbel.es/Sat-25-Dec-2021-7334.html>

Generado el: 2026-04-26 08:43:58

Derechos de autor © 2026 MILLERBEL SOLAR & STORAGE. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://millerbel.es>

-----

Las opciones de potencia de salida incluyen 2000 W, 3000 W y 6000 W. La eficiencia de conversión máxima alcanza los 96%-97% y permite ampliar la capacidad de la fuente de alimentación.

El módulo de fuente de alimentación de 48 V contiene una entrada de alimentación de red con corrección del factor de potencia y una salida de 48 V. La capacidad de corriente de salida es de 5 A

Fuente de alimentación regulada, 380-500 V CA, 48 V 20 A, trifásica, universal (Multicarrier)

Distribuye la energía de acuerdo con diferentes cargas de capacidad y proporciona funciones de protección y alarma para evitar la expansión de la falla del equipo

El Huawei ETP48150-A3 es un sistema de alimentación tipo caja que suministra energía para -48 Equipos de comunicaciones V CC.. Usa 15 un o 30 A rectificadores y proporciona una corriente de

48 V Fuentes de alimentación están disponibles en Mouser Electronics. Mouser ofrece el inventario, los precios y hojas de datos de los 48 V Fuentes de alimentación.

Alimentación de tensión básica a productos de 48 V CC de Interroll. Gracias a la alta capacidad de sobrecarga, puede suministrarse corriente a varios RollerDrive que arrancan simultáneamente.

UHP-500-48 Fuente Alimentación AC/DC (PSU) Carcasa, ITE y Uso Doméstico, 1 Salidas, 501.6 W, 48 VDC, 10.45 A La imagen solo tiene fines ilustrativos. Consulte la descripción del producto.

Descubra las soluciones de energía para microestaciones base 5G de NextG Power. Nuestros módulos de 2000 W/3000 W con certificación IP65 y baterías LFP de 48 V y 20



## Capacidad de la fuente de alimentación de 48 V de la estación base

La Unidad de Fuente de Alimentación Huawei UPEUe está diseñada para ofrecer una solución energética confiable y eficiente, proporcionando un voltaje de salida de 48 V CC, ideal para sistemas

Web: <https://millerbel.es>

