



# Gabinete de alimentación de comunicaciones de 15 kW para microrredes

Este PDF se genera a partir de: <https://millerbel.es/Thu-02-Feb-2023-12041.html>

Generado el: 2026-04-26 23:14:01

Derechos de autor © 2026 MILLERBEL SOLAR & STORAGE. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://millerbel.es>

-----

Estas fuentes de alimentación de 15 y 22,5 kW pueden aceptar entradas trifásicas de 170 a 265 Vac o de amplio rango de 342 a 528 Vac con corrección de factor de potencia (PFC)

Construidos en lámina de Cold Rold y terminados con pintura electrostática, con un diseño único, con variaciones de forma tamaño y color, cumpliendo con todas las medidas estándar requeridas en el

El sistema rectificador E45D65B está diseñado para funcionar en gabinetes de telecomunicaciones al aire libre. Este sistema de suministro de energía convierte la energía de CA en 48 V CC estables y

Incluye adaptador, CD con software de programación, cable de configuración, MIB (Management Information Base) y manual de usuario. Disponible en formato tarjeta o caja.

Ofrecemos soluciones de microrredes repetibles, escalables y preparadas para el IoT, así como servicios integrales, incluyendo servicios de distribución eléctrica.

Diseñados para un flujo de aire máximo y una instalación sencilla, nuestros bastidores y gabinetes ayudan a que su equipo funcione de manera confiable durante toda su vida útil.

Descubra cómo las microrredes escalables alimentadas por recursos energéticos distribuidos mejoran la resistencia energética, permiten la independencia de la red y garantizan un autoequilibrio eficiente

Diseño de gabinete integrado: Integra módulos fotovoltaicos, de energía eólica, EMS, protección contra incendios y comunicaciones para simplificar la implementación y reducir los



# Gabinete de alimentación de comunicaciones de 15 kW para microrredes

Descubra cómo nuestras soluciones de microrredes equilibran las demandas de carga y garantizan la disponibilidad y fiabilidad de la energía.

Equipado con un robusto inversor híbrido de 15 kW y baterías de iones de litio de 35 kWh montadas en rack, el sistema se integra perfectamente en un gabinete con clasificación IP55 para una mayor

Web: <https://millerbel.es>

