

Este PDF se genera a partir de: <https://millerbel.es/Mon-15-Apr-2024-17098.html>

Generado el: 2026-05-02 08:55:27

Derechos de autor © 2026 MILLERBEL SOLAR & STORAGE. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://millerbel.es>

La estructura 13V tiene una capacidad de 1 a 6 módulos fotovoltaicos dispuestos en vertical, y está diseñada para ser instalada sobre cubiertas de hormigón o suelo. Esta estructura se puede regular

Obtienen el máximo rendimiento de la radiación solar, ya que se encargan de otorgarles la orientación y el ángulo precisos según las características de la instalación.

Desde Suministros del Sol nos ofrecemos a asesorarle sobre cual estructura o soporte para paneles solares es el más adecuado para su instalación solar, según el suelo o cubierta.

Los soportes SOLARBLOC se fabrican en ocho grados distintos, 3,10,12,15,18,28,30 y 34. Debemos elegir la inclinación del soporte más idónea teniendo en cuenta las necesidades de la instalación.

El instalador del sistema fotovoltaico deberá asegurarse de que la cubierta y subestructura del tejado disponibles estén diseñadas para soportar las posibles cargas adicionales que puedan producirse.

El sistema EasyWest está diseñado para ofrecer a los sistemas Este-Oeste sobre tejados planos un sistema de soporte extremadamente ligero, manejable, robusto y rápido de montar que puede

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, sobre cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Para poder utilizar esta característica del

Como se explica en la parte 2 de nuestra guía solar, las dos formas de cubiertas más comunes en las que se instalan sistemas solares son inclinadas y planas. A través de dos ejemplos de instalación,

Durante la fase de diseño, la capacidad de carga de la instalación del sistema fotovoltaico deberá

Imagen y texto de la cubierta del soporte fotovoltaico

ser evaluada por un ingeniero estructural. La carga aportada a la cubierta por el Sika®SolarMount-1 es

El triángulo premontado es el elemento principal para poder crear los soportes con sobreinclinación o en cubierta plana. Se entregan con partes premontadas y mecanizados para poder modificar su

Web: <https://millerbel.es>

